




**FERRAMENTAS PARA PRENSAS DOBRADEIRAS**





**FERRAMENTAS da linha NEWTON USN**

**FERRAMENTAS da linha NEWTON - EUROPEU US**


**FERRAMENTAS ESPECIAIS STA**

**MESA COMPENSADORA controlada pelo CNC (opcional) TABLUS**




<b>USN-PN-160</b>	150x36 mm
ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	76°
RAIO	1,0 mm
CARGA	max 80 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO

CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81103	1250 mm
2.23.12.81104	2050 mm
2.23.12.81105	2550 mm
2.23.12.81106	3100 mm
2.23.12.81107	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81108	2025+2025 = 4050 mm



<b>USN-PN-165</b>	150x36 mm
ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	76°
RAIO	2,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO


CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81109	3100 mm
2.23.12.81110	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81111	2025+2025 = 4050 mm
2.23.12.81112	3100+3100 = 6200 mm



**USN-PN-150**

150x36 mm


ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	28°
RAIO	1,0 mm
CARGA	max 80 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO



**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**

2.23.12.81169	1250 mm
2.23.12.81170	2050 mm
2.23.12.81171	2550 mm
2.23.12.81172	3100 mm
2.23.12.81173	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81175	2025+2025 = 4050 mm



**USN-PN-190**

150x65 mm


ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	70°
RAIO	1,0 mm
CARGA	max 50 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO




**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**


2.23.12.81241	1250 mm
2.23.12.81242	2050 mm
2.23.12.81243	2550 mm
2.23.12.81244	3100 mm
2.23.12.81245	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81246	2025+2025 = 4050 mm




<b>USN-PN-140</b>	150x58 mm
ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	76°
RAIO	1,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO




CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81081	1250 mm
2.23.12.81083	2050 mm
2.23.12.81085	2550 mm
2.23.12.81087	3100 mm
2.23.12.81091	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81093	2025+2025 = 4050 mm



<b>USN-PN-145</b>	150x58 mm
ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	76°
RAIO	2,0 mm
CARGA	max 120 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO



CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81094	3100 mm
2.23.12.81095	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81096	2025+2025 = 4050 mm
2.23.12.81097	3100+3100 = 6200 mm
2.23.12.81233	2700+2700+2700 = 8100 mm
2.23.12.81234	3030+3030+3030 = 9090 mm



**USN-PN-170**

150x60 mm


ALTURA	130,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	8,0 mm
CARGA	max 200 ton/mt

MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO

**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**

2.23.12.81141	2025+2025 = 4050 mm
2.23.12.81146	3100+3100 = 6200 mm
2.23.12.81231	2700+2700+2700 = 8100 mm
2.23.12.81254	3030+3030+3030 = 9090 mm



**USN-PN-180**

170x70 mm


ALTURA	140,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	8,0 mm
CARGA	max 200 ton/mt

MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO


**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**


2.23.12.81235	3100+3100 = 6200 mm
2.23.12.81236	2700+2700+2700 = 8100 mm
2.23.12.81237	3030+3030+3030 = 9090 mm




<b>USN-PN-110</b>	130x28 mm
ALTURA	110,00 mm
ÂNGULO	70°
RAIO	1,0 mm
CARGA	max 60 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO



CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81255	1250 mm
2.23.12.81256	2050 mm
2.23.12.81257	2550 mm
2.23.12.81258	3100 mm
2.23.12.81259	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81260	2025+2025 = 4050 mm




<b>USN-PN-195</b>	170x36 mm
ALTURA	150,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	2,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt
MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO




CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.23.12.81261	1250 mm
2.23.12.81262	2050 mm
2.23.12.81263	2550 mm
2.23.12.81264	3100 mm
2.23.12.81265	1775+1775 = 3550 mm
2.23.12.81266	2025+2025 = 4050 mm
2.23.12.81267	3100+3100 = 6050 mm



100 DIR



200



400



100 ESQ



10



15



20



40



50



100



150

**SECCIONAMENTO A : 11 PÇS = 1185 mm**

10 + 15 + 20 + 40 + 50 + 100 + 100 ESQ + 100 DIR + 150 + 200 + 400 mm



100 DIR



500



200



100 ESQ



50



55



60



65



70



75



80



85



90




95



100

**SECCIONAMENTO B : 15 PÇS = 1725 mm**

50+55+60+65+70+75+80+85+90+95+100+100ESQ+100DIR+200+500 mm



**USN-MN-925**

60x60 mm



**MATERIAL** AÇO 42 CrMo4  
**BENEFICIAMENTO** TÊMPERA POR INDUÇÃO  
**ACABAMENTO** RETIFICADO

**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**

2.14.12.62.135	1250 mm
2.14.12.62.136	2050 mm
2.14.12.62.137	2550 mm
2.14.12.62.076	3100 mm
2.14.12.62.208	4050 mm

V CANAL	mm	16	22	35	50					
<b>S</b> ESPESSURA	mm	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	
<b>F</b> FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020	ton/mt	16	27	17	27	28	47	29	45
	R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX	ton/mt	26	44	29	44	47	79	49	75
RAIO INTERNO	mm	2,7	2,7	3,7	3,7	5,8	5,8	8,3	8,3	
BORDO MÍNIMO	mm	11,2	11,2	15,4	15,4	24,5	24,5	35,0	35,0	



**USN-M1000**

75x75 mm



**MATERIAL** AÇO 42 CrMo4  
**BENEFICIAMENTO** TÊMPERA POR INDUÇÃO  
**ACABAMENTO** RETIFICADO

**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**

2.14.12.62.053	1250 mm
2.14.12.62.049	2050 mm
2.14.12.62.055	2550 mm
2.14.12.62.056	3100 mm
2.14.12.62.050	3550 mm
2.14.12.62.188	4050 mm

V CANAL	mm	7	10	16	22	35	50							
<b>S</b> ESPESSURA	mm	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	
<b>F</b> FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020	ton/mt	6	9	9	15	16	27	17	27	28	47	29	45
	R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX	ton/mt	9	16	15	25	26	44	29	44	47	79	49	75
RAIO INTERNO	mm	1,2	1,2	1,7	1,7	2,7	2,7	3,7	3,7	5,8	5,8	8,3	8,3	
BORDO MÍNIMO	mm	4,9	4,9	7,0	7,0	11,2	11,2	15,4	15,4	24,5	24,5	35,0	35,0	




**USN-MN-155**

90x90 mm

MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO

CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.14.12.62.068	3100 mm
2.14.12.62.069	3550 mm
2.14.12.62.074	4050 mm
2.14.12.62.209	4050 mm

V CANAL	mm	20	35	50	65				
S ESPESSURA	mm	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0
F FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020 ton/mt	20	30	28	47	29	45	32	45
	R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX ton/mt	33	50	47	79	49	75	53	76
RAIO INTERNO	mm	3,3	3,3	5,8	5,8	8,3	8,3	10,8	10,8
BORDO MÍNIMO	mm	14,0	14,0	24,5	24,5	35,0	35,0	45,5	45,5




**USN-MN-135**

90x90 mm

MATERIAL	AÇO 42 CrMo4
BENEFICIAMENTO	TÊMPERA POR INDUÇÃO
ACABAMENTO	DUREZA 52/58 HRC RETIFICADO

CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.14.12.62.060	2050 mm
2.14.22.62.029	3100 mm
2.14.12.62.057	3550 mm
2.14.12.62.067	4050 mm
2.14.12.62.144	6200 mm


V CANAL	mm	10	20	35	50	65					
S ESPESSURA	mm	1,2	1,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0
F FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020 ton/mt	9	15	20	30	28	47	29	45	32	45
	R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX ton/mt	15	25	33	50	47	79	49	75	53	76
RAIO INTERNO	mm	1,7	1,7	3,3	3,3	5,8	5,8	8,3	8,3	10,8	10,8
BORDO MÍNIMO	mm	7,0	7,0	14,0	14,0	24,5	24,5	35,0	35,0	45,5	45,5



<b>USN-MN-915</b>	112x112 mm
<b>MATERIAL</b>	AÇO 42 CrMo4
<b>BENEFICIAMENTO</b>	TÊMPERA POR INDUÇÃO
<b>ACABAMENTO</b>	RETIFICADO
	DUREZA 52/58 HRC

CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.13.22.62.052	3100 mm
2.13.22.62.054	3550 mm
2.13.22.62.045	4050 mm
2.13.22.62.051	6200 mm
2.13.12.62.189	8100 mm
2.13.12.62.207	9100 mm


V CANAL	mm	10	16	23	32	50	90							
<b>S</b> ESPESSURA	mm	1,2	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
<b>F</b> FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020 R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX	ton/mt	9	15	16	27	16	25	32	53	29	45	40	67
RAIO INTERNO	mm	1,7	1,7	2,7	2,7	3,8	3,8	5,3	5,3	8,3	8,3	15,0	15,0	
BORDO MÍNIMO	mm	7,0	7,0	11,2	11,2	16,1	16,1	22,4	22,4	35,0	35,0	63,0	63,0	



<b>USN-M920</b>	140x140 mm
<b>MATERIAL</b>	AÇO 42 CrMo4
<b>BENEFICIAMENTO</b>	TÊMPERA POR INDUÇÃO
<b>ACABAMENTO</b>	RETIFICADO
	DUREZA 52/58 HRC

CÓDIGOS	COMPRIMENTOS
2.13.12.62.070	3100 mm
2.13.12.62.071	3550 mm
2.13.12.62.072	4050 mm
2.13.12.62.075	6200 mm
2.13.12.62.091	8100 mm
2.13.12.62.092	9100 mm

V CANAL	mm	10	16	23	32	50	110							
<b>S</b> ESPESSURA	mm	1,2	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	10,0	12,0	
<b>F</b> FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020 R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX	ton/mt	9	15	16	27	16	25	32	53	29	45	52	79
RAIO INTERNO	mm	1,7	1,7	2,7	2,7	3,8	3,8	5,3	5,3	8,3	8,3	18,3	18,3	
BORDO MÍNIMO	mm	7,0	7,0	11,2	11,2	16,1	16,1	22,4	22,4	35,0	35,0	77,0	77,0	



**USN-MN-159**

190x190 mm

**MATERIAL** AÇO 42 CrMo4

**BENEFICIAMENTO** TÊMPERA POR INDUÇÃO

**ACABAMENTO** DUREZA 52/58 HRC


RETIFICADO

**CÓDIGOS**

**COMPRIMENTOS**



2.13.12.62.062	3100 mm
2.13.12.62.058	3550 mm
2.13.12.62.063	4050 mm
2.13.12.62.061	6200 mm
2.13.12.62.190	8100 mm
2.13.12.62.206	9200 mm

V CANAL	mm	64	80	100	140					
<b>S</b> ESPESSURA	mm	5,0	6,0	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	15,0	
<b>F</b> FORÇA	R42 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO 1010/1020	ton/mt	22	32	47	79	59	90	58	96
	R70 kgf/mm <sup>2</sup> -AÇO INOX	ton/mt	36	54	78	131	98	149	97	161
RAIO INTERNO	mm	10,7	10,7	13,3	13,3	16,7	16,7	23,3	23,3	
BORDO MÍNIMO	mm	44,8	44,8	56,0	56,0	70,0	70,0	98,0	98,0	




**US 110/85° R0,8**

ALTURA	66,60 mm
ÂNGULO	85°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 100 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 110/85° R0,8 h105**

ALTURA	105,00 mm
ÂNGULO	85°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 100 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec



**US 142/85° R0,8**



ALTURA	105,00 mm
ÂNGULO	85°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 60 ton/mt
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec



**US 129/85° R0,8**

ALTURA 105,00 mm  
 ÂNGULO 85°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 100 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 141/85° R0,8**

ALTURA 115,00 mm  
 ÂNGULO 85°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 700 kN/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 127/85° R0,8**

ALTURA 145,00 mm  
 ÂNGULO 85°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 50 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 145/85° R2,0**

ALTURA 145,00 mm  
 ÂNGULO 85°  
 RAIO 2,0 mm  
 CARGA max 90 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 146/85° R1,25**


ALTURA 175,00 mm  
 ÂNGULO 85°  
 RAIO 1,25 mm  
 CARGA max 90 ton/mt

AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec





**US 124/60° R0,8**

ALTURA	67,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 80 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 124/60° R2,0**

ALTURA	67,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	2,0 mm
CARGA	max 80 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 128/60° R0,8**

ALTURA	105,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 80 ton/mt
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 135/60° R0,8**

ALTURA	145,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 80 ton/mt
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 136/60° R2,0**

ALTURA	145,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	2,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 134/60° R0,8**

ALTURA	115,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 70 ton/mt
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm - sec




**US 151/60° R0,8**

ALTURA	115,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 50 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm



**US 151/60° R0,8 mono**


ALTURA	115,00 mm
ÂNGULO	60°
RAIO	0,8 mm
CARGA	max 50 ton/mt
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	sec



**US 148/60° R0,8**

ALTURA 85,00 mm  
 ÂNGULO 60°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 40 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 132/60° R0,8**

ALTURA 105,00 mm  
 ÂNGULO 60°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 70 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 150/60° R0,8**

ALTURA 160,00 mm  
 ÂNGULO 60°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 40 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 111/45° R0,8**

ALTURA 65,10 mm  
 ÂNGULO 45°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 80 ton/mt

AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




**US 111/45° R1,5**

ALTURA 65,10 mm  
 ÂNGULO 45°  
 RAIO 1,5 mm  
 CARGA max 80 ton/mt

AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec


45°




**US 149/45° R6,0**

ALTURA 100,00 mm  
 ÂNGULO 45°  
 RAIO 6,0 mm  
 CARGA max 100 ton/mt

AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec






**US 111/35° R0,8**

ALTURA 65,00 mm  
 ÂNGULO 35°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 50 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 112/35° R0,8**

ALTURA 86,00 mm  
 ÂNGULO 35°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 70 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 112/35° R1,5**

ALTURA 86,00 mm  
 ÂNGULO 35°  
 RAIO 1,5 mm  
 CARGA max 70 ton/mt




AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 113/35° R5,0**

ALTURA 65,00 mm  
 ÂNGULO 35°  
 RAIO 5,0 mm  
 CARGA max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 121/35° R0,8**

ALTURA 85,00 mm  
 ÂNGULO 35°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 133/30° R0,8**

ALTURA 104,00 mm  
 ÂNGULO 30°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 70 ton/mt



AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 154/30° R0,5**

ALTURA 200,00 mm  
 ÂNGULO 30°  
 RAIO 0,5 mm  
 CARGA max 50 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 122/26° R0,8**

ALTURA 117,00 mm  
 ÂNGULO 26°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 100 ton/mt



AÇO C45 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 137/26° R0,8**

ALTURA 117,00 mm  
 ÂNGULO 26°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 50 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 139/26° R0,8**

ALTURA 145,00 mm  
 ÂNGULO 26°  
 RAIO 0,8 mm  
 CARGA max 100 ton/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 140/26° R1,5**


ALTURA 145,00 mm  
 ÂNGULO 26°  
 RAIO 1,5 mm  
 CARGA max 100 ton/mt

AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




**US 119 h 67**

ALTURA 67,00 mm  
 RAIIO min 8 - max 50 mm  
 CARGA max 80 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm




**US 119 h 105**

ALTURA 105,00 mm  
 RAIIO min 8 - max 50 mm  
 CARGA max 80 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm




**US 119C h 87**

ALTURA 87,00 mm  
 RAIIO min 8 - max 50 mm  
 CARGA max 50 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm



**US 119C h 115**

ALTURA 115,00 mm  
 RAIIO min 8 - max 50 mm  
 CARGA max 50 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm




**US 305 R 8÷50**

**AÇO C45 - RETIFICADO**

**US 305N R 8÷50**

**39NiCrMo3 NITRURATO - RETIFICADO**

COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm




**US 310 SEM TÊMPERA**

**US 310 T**

TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC


**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm

	raio	altura
<b>US 305/R 8</b>	8	10 mm
<b>US 305/R 9</b>	9	10 mm
<b>US 305/R 10</b>	10	12 mm
<b>US 305/R 12,5</b>	12,5	17 mm
<b>US 305/R 15</b>	15	20 mm
<b>US 305/R 17,5</b>	17,5	22 mm
<b>US 305/R 20</b>	20	24 mm
<b>US 305/R 22,5</b>	22,5	25 mm
<b>US 305/R 25</b>	25	29 mm
<b>US 305/R 27,5</b>	27,5	34 mm
<b>US 305/R 30</b>	30	34 mm
<b>US 305/R 35</b>	35	39 mm
<b>US 305/R 40</b>	40	44 mm
<b>US 305/R 45</b>	45	50 mm
<b>US 305/R 50</b>	50	54 mm



**US 118 h 67**


ALTURA 67,00 mm  
 RAIIO min 3 - max 7,5 mm  
 CARGA max 40 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm



**US 305 R 3÷7,5**

RAIO min 3 - max 7,5 mm  
 espessura maxima 30/10  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm


	raio	altura
<b>US 305/R 3,0</b>	3,0	6 mm
<b>US 305/R 3,5</b>	3,5	7 mm
<b>US 305/R 4,0</b>	4,0	8 mm
<b>US 305/R 4,5</b>	4,5	9 mm
<b>US 305/R 5,0</b>	5,0	10 mm
<b>US 305/R 5,5</b>	5,5	11 mm
<b>US 305/R 6,0</b>	6,0	12 mm
<b>US 305/R 6,5</b>	6,5	13 mm
<b>US 305/R 7,0</b>	7,0	14 mm
<b>US 305/R 7,5</b>	7,5	15 mm



**US 307 R 8**

ALTURA	77,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	8,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 9**

ALTURA	77,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	9,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 10**

ALTURA	79,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	10,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 12,5**

ALTURA	84,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	12,5 mm
CARGA	max 100 ton/mt



AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 15**

ALTURA	87,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	15,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 17,5**

ALTURA	89,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	17,5 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 307 R 20**

ALTURA	91,00 mm
ÂNGULO	180°
RAIO	20,0 mm
CARGA	max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




# FERRAMENTA ZETA



linha US  
EUROPEU



**US 130**  
 ALTURA superior 64,00 mm  
 ALTURA inferior 60,00 mm  
 CARGA max 100 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm




**US 131 Z1 + Z12**  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm


	Z	A°	espessura máxima	altura
	mm		mm	mm
<b>US 131 / 1,0</b>	1,0	160°	0,5	37
<b>US 131 / 1,5</b>	1,5	160°	0,6	37
<b>US 131 / 2,0</b>	2,0	150°	0,8	37
<b>US 131 / 2,5</b>	2,5	140°	1,0	37
<b>US 131 / 3,0</b>	3,0	90°	1,0	37
<b>US 131 / 3,5</b>	3,5	90°	1,2	37
<b>US 131 / 4,0</b>	4,0	90°	1,2	37
<b>US 131 / 4,5</b>	4,5	90°	1,5	37
<b>US 131 / 5,0</b>	5,0	90°	1,5	37
<b>US 131 / 5,5</b>	5,5	90°	1,5	37
<b>US 131 / 6,0</b>	6,0	90°	1,5	37
<b>US 131 / 6,5</b>	6,5	90°	1,5	37
<b>US 131 / 7,0</b>	7,0	90°	2,0	37
<b>US 131 / 7,5</b>	7,5	90°	2,0	37
<b>US 131 / 8,0</b>	8,0	90°	2,5	37
<b>US 131 / 8,5</b>	8,5	90°	2,5	37
<b>US 131 / 9,0</b>	9,0	90°	2,5	45
<b>US 131 / 10,0</b>	10,0	90°	3,0	45
<b>US 131 / 11,0</b>	11,0	90°	3,0	45
<b>US 131 / 12,0</b>	12,0	90°	3,0	45




# FERRAMENTA INFERIOR




**US 204/4V**  
 DIMENSÃO 90X90 mm  
 V CANAL 20/60°30-45-60 mm/80°  
 CARGA max 100 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 205/4V**  
 DIMENSÃO 60X60 mm  
 V CANAL 16-22-35-50 mm/85°  
 CARGA max 80 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 210/4V**  
 DIMENSÃO 60X60 mm  
 V CANAL 16-22-35-50 mm/60°  
 CARGA max 60 ton/mt  
**AÇO C45 - RETIFICADO**  
 TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
 COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 220 h 80 mm**


DIMENSÃO 80X60 mm

AÇO C45 - RETIFICADO

TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC

COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec

A°	V mm	R mm	S mm	F mm	max ton/mt
85°	6	2,75	14	r0,5	100
	8	2,75	14	r0,5	100
	10	2,75	18	r0,5	100
	12	2,75	18	r0,5	100
	16	2,75	24	r0,5	100
	20	3,00	30	r0,8	100
	25	3,00	35	r0,8	100
60°	6	0,50	14	r0,5	80
	8	0,80	14	r0,5	70
	10	0,80	18	r0,5	80
	12	0,80	18	r0,5	70
	16	2,75	24	r2,0	100
	20	3,00	30	r2,0	100
	25	3,00	35	r2,0	100
	6 R	1,50	14	r0,5	80
	8 R	1,50	14	r0,5	70
	10 R	2,75	18	r0,5	80
12 R	2,75	18	r0,5	70	
45°	6	0,80	14	r0,5	50
	8	1,00	18	r0,8	50
	10	1,20	18	r0,8	50
	12	1,60	24	r0,8	50
	16	2,75	26	r2,0	50
	20	3,00	30	r2,0	60
	25	3,00	37	r2,0	70
35°	6	0,80	14	r0,5	35
	8	1,00	16	r0,5	35
	10	1,20	20	r0,5	40
	12	1,60	22	r0,5	40
	16	3,00	30	r2,0	45
	20	3,00	35	r2,0	50
30°	6	0,60	14	r1,0	35
	8	0,80	18	r1,2	35
	10	1,00	24	r1,2	50
	12	1,50	24	r1,2	40
	16	2,00	30	r3,0	45
	20	2,50	35	r3,0	50
26°	6	0,80	16	r1,0	25
	8	1,00	20	r1,0	25
	10	1,20	24	r1,0	25
	12	1,60	26	r1,0	25





**US 420 h 120 mm**

DIMENSÃO 120X60 mm

AÇO C45 - RETIFICADO

TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC


COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



# FERRAMENTA INFERIOR




linha US  
EUROPEU




## US 211/32

DIMENSÃO 60X60 mm  
V CANAL / ÂNGULO 32 mm / 85°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/40

DIMENSÃO 60X60 mm  
V CANAL / ÂNGULO 40 mm / 85°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/50

DIMENSÃO 60X60 mm  
V CANAL / ÂNGULO 50 mm / 85°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/63

DIMENSÃO 75X80 mm  
V CANAL / ÂNGULO 63 mm / 80°  
RAIO 5,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/80

DIMENSÃO 80X95 mm  
V CANAL / ÂNGULO 80 mm / 85°  
RAIO 6,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/100

DIMENSÃO 95X120 mm  
V CANAL / ÂNGULO 100 mm / 80°  
RAIO 8,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/125

DIMENSÃO 103X154 mm  
V CANAL / ÂNGULO 125 mm / 80°  
RAIO 15,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec




## US 211/160

DIMENSÃO 130X185 mm  
V CANAL / ÂNGULO 160 mm / 80°  
RAIO 10,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt  
AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



## US 211/200


DIMENSÃO 195X250 mm  
V CANAL / ÂNGULO 200 mm / 70°  
RAIO 15,0 mm  
CARGA max 180 ton/mt  
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 415 mm



**US 220/45° V32**

DIMENSÃO 80X60 mm  
V CANAL / ÂNGULO 32 mm / 45°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 220/45° V40**

DIMENSÃO 80X75 mm  
V CANAL / ÂNGULO 40 mm / 45°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 220/45° V50**

DIMENSÃO 80X85 mm  
V CANAL / ÂNGULO 50 mm / 45°  
RAIO 4,0 mm  
CARGA max 90 ton/mt


AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 220/60° V63**

DIMENSÃO 86X86 mm  
V CANAL / ÂNGULO 63 mm / 60°  
RAIO 5,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt




AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 830 mm - 412 mm



**US 220/60° V80**

DIMENSÃO 110X110mm  
V CANAL / ÂNGULO 80 mm / 60°  
RAIO 6,0 mm  
CARGA max 100 ton/mt



AÇO C45 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - sec



**US 250 - 50 x 50**

USG 50 - 82 shore (amarelo)  
USG 50/F - 92 shore (vermelho)



AÇO C45 - RETIFICADO  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm



**US 275 - 75 x 50**

USG 75 - 82 shore (amarelo)  
USG 75/F - 92 shore (vermelho)

AÇO C45 - RETIFICADO  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm



**US 2100 - 100 x 50**


USG 100 - 82 shore (amarelo)  
USG 100/F - 92 shore (vermelho)

AÇO C45 - RETIFICADO  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm

# FERRAMENTA INFERIOR




linha US  
EUROPEU




## US 303/35° V6

ALTURA	101/88 mm
ÂNGULO	35°
RAIO	1,0 mm
ESPESSURA MÁXIMA	12/10 mm
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm




## US 303/35° V8

ALTURA	101/88 mm
ÂNGULO	35°
RAIO	1,0 mm
ESPESSURA MÁXIMA	15/10 mm
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm




## US 306/30° V8

ALTURA	110/95 mm
ÂNGULO	30°
RAIO	1,5 mm
ESPESSURA MÁXIMA	15/10 mm
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm




## US 308/26° V8

ALTURA	135/120 mm
ÂNGULO	26°
RAIO	1,5 mm
ESPESSURA MÁXIMA	15/10 mm
AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm



## US 302/26° V10

ALTURA	135/120 mm
ÂNGULO	26°
RAIO	1,5 mm
ESPESSURA MÁXIMA	20/10 mm
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm



## US 300/26° V12

ALTURA	135/120 mm
ÂNGULO	26°
RAIO	2,0 mm
ESPESSURA MÁXIMA	25/10 mm
AÇO C45 - RETIFICADO	
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC	
COMPRIMENTO	835 mm - 415 mm

As ferramentas conjugada de cunhare amassar da série 300, são fornecidas com cilindros pneumáticos para a movimentação da peça superior. A parte inferior e a superior têm a mesma carga. O tratamento térmico indução é realizado em ambas as partes onde é realizado o amassamento da chapa e também no canal na peça superior onde é realizada a dobra.




## KIT / PNEU

S mm	X	R45 kgf/mm <sup>2</sup>	R70 kgf/mm <sup>2</sup>
0,6	mm 3,0	90 kN/mt	150 kN/mt
0,8	mm 3,0	120 kN/mt	200 kN/mt
1	mm 3,5	150 kN/mt	250 kN/mt
1,2	mm 3,5	170 kN/mt	260 kN/mt
1,5	mm 4,6	220 kN/mt	380 kN/mt
2	mm 5,5	300 kN/mt	500 kN/mt
2,5	mm 6,5	550 kN/mt	900 kN/mt
3	mm 8,0	700 kN/mt	1000 kN/mt


S mm	X	R45 kgf/mm <sup>2</sup>	R70 kgf/mm <sup>2</sup>
0,6	mm 1,2	230 kN/mt	350 kN/mt
0,8	mm 1,6	320 kN/mt	500 kN/mt
1	mm 2,0	400 kN/mt	600 kN/mt
1,2	mm 2,4	500 kN/mt	800 kN/mt
1,5	mm 3,0	630 kN/mt	950 kN/mt
2	mm 4,0	800 kN/mt	1300 kN/mt
2,5	mm 5,0	900 kN/mt	1800 kN/mt
3	mm 6,0	1000 kN/mt	2100 kN/mt

S : espessura - R : resistência



## US 304


AÇO C45 - RETIFICADO	
COMPRIMENTO	835 mm



**US138L8 + US138M8**

ALTURA	128 mm / 80 mm
ÂNGULO	24°
RAIO	0,6 mm / 1,0 mm
CARGA	max 800/500 kN/mt


AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - fraz



**US138L10 + US138M10**

ALTURA	128 mm / 80 mm
ÂNGULO	24°
RAIO	0,6 mm / 1,0 mm
CARGA	max 800/500 kN/mt

AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - fraz




**US138L12 + US138M12**


ALTURA	128 mm / 80 mm
ÂNGULO	24°
RAIO	0,6 mm / 1,0 mm
CARGA	max 800/500 kN/mt

AÇO 42 CrMo4 - RETIFICADO  
TÊMPERA POR INDUÇÃO DUREZA 52/58 HRC  
COMPRIMENTO 835 mm - 415 mm - fraz

**ENCAIXE ESPECIAL - linha EUROPEU**




**COMPRIMENTO - SECCIONAMENTO**




415




835




10 15 20 40 50




100 100 D 100 E




370




10 15 20 40 50




100 200




370




LM




LS 60°




LS 30°




LD 60°




LDN 60°




LX 30°




LDP 30°




LDS 60°




LUP 15°




LSCC 60°




LSCZ 60°




LSCY 60°




LCC 60°




LCZ 60°




LCY 60°




tipo M	DIMENSÃO	84°				60°					M	
		V1	V2	V3	V4	V5	A	B	C	D		E
		mm										
M 60	60x60	40	25	20	10	12	10	6	5	3	5	
M 70	70x70	50	32	25	10	12	10	6	5	3	5	M12
M 80	80x80	63	32	25	10	12	8,5	6	5	3	5	M12
M 90	90x90	70	40	25	10	12	10	6	5	3	5	M16
M 100	100x100	80	40	32	10	12	10	9	5	3	5	M16
M 110	110x110	90	50	32	10	12	10	9	5	3	5	M16
M 120	120x120	90	50	40	12	16	15	10	10	5	5	M16
M 130	130x130	110	50	40	12	16	10	10	10	5	5	M16
M 140	140x140	110	50	40	16	20	15	10	10	5	5	M20




M1




M2




M3




M4




M5




M6




M7




M8




M9




M10




M11




M12




M13




M14




M15




M16




M20A




M20B




SPD




MPS




SP1




SP3




SP4




SP7




SP8




SP9




SP10




SP11




SP12




SP13




SP14




SP45




SP48




SP49




SP58



SP60




SP64



SP61



<b>S mm</b>	Espessura da chapa
<b>V mm</b>	Abertura do canal na matriz
<b>F ton/mt</b>	Força por metro de dobra
<b>R kg/mm<sup>2</sup></b>	Resistência a tração
<b>Ri mm</b>	Raio interno da dobra
<b>B mm</b>	Bordo mínimo



$$F = \frac{(1 + \frac{4 \times S}{V}) \times S^2 \times R}{V}$$

$$B = 0,7 \times V$$


$$Ri = \frac{V}{6}$$

S mm	0,6		0,8		1,0		1,2		1,5		2,0	
<b>V mm</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>F = ton/mt</b> R42 kg/mm <sup>2</sup>	4	3	7	6	9	8	12	9	15	12	23	16
<b>F = ton/mt</b> R70 kg/mm <sup>2</sup>	6	5	11	9	16	13	20	15	25	20	39	26
<b>Ri mm</b>	1,0	1,2	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,7	1,7	2,0	2,0	2,7
<b>B mm</b>	4,2	4,9	4,2	4,9	4,9	5,6	5,6	7,0	7,0	8,4	8,4	11,2


S mm	2,5		3		4		5		6		8	
<b>V mm</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
<b>F = ton/mt</b> R42 kg/mm <sup>2</sup>	20	16	25	22	32	28	47	39	45	32	47	40
<b>F = ton/mt</b> R70 kg/mm <sup>2</sup>	33	27	42	37	53	47	79	66	75	53	78	67
<b>Ri mm</b>	3,3	3,8	3,8	4,2	5,3	5,8	5,8	6,7	8,3	10,8	13,3	15
<b>B mm</b>	14,0	16,1	16,1	17,5	22,4	24,5	24,5	28,0	35,0	45,5	56,0	63,0

S mm	10		12		15		16		20		25	
<b>V mm</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>F = ton/mt</b> R42 kg/mm <sup>2</sup>	67	59	79	67	96	81	94	71	118	89	147	117
<b>F = ton/mt</b> R70 kg/mm <sup>2</sup>	112	98	132	112	161	135	157	118	196	148	245	194
<b>Ri mm</b>	15,0	16,7	18,3	20,8	23,3	26,7	26,7	33,3	33,3	41,7	41,7	50,0
<b>B mm</b>	63,0	70,0	77,0	87,5	98,0	112	112	140	140	175	175	210


Obs. O Ri (raio interno) mínimo recomendado é igual a espessura multiplicada por 1,15  
 Exemplo : para espessura = 4 mm ◀▶ Raio mínimo recomendado é 4 mm x 1,15 = 4,6 mm




**TCM - TCMR 60/90**  
L.MM.3100-4100-5100-6200



**TCM - TCMR 13/60/90**  
L.MM.3100-4100-5100-6200




**TCM - TCMR 60/90 + T**  
L.MM.3100-4100-5100-6200





**TCM - TCMR 13/60/90 + T**  
L.MM.3100-4100-5100-6200







**TABLUS TM - TMR 160 x 94 h**  
L.MM.3100-4100-5100-6200-8100-9100



**TABLUS TMR 245 x 94 h**  
L.MM.3100-4100-5100-6200-8100-9100



**TABLUS TMR 300 x 120 h**  
L.MM.3100-4100-5100-6200-8100-9100



**TABLUS TMR 400 x 120 h**  
L.MM.3100-4100-5100-6200-8100-9100



## **NEWTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Lourenço Emelino Masutti, 500 - CEP 13484-160 - Limeira - SP - Brasil

PABX: (19) 2114.7300 - 3404.7300 / Fax: (19) 2114.7316 / 3404.7316

[contato@newton.com.br](mailto:contato@newton.com.br) - [www.newton.com.br](http://www.newton.com.br)